

Rana Linear




Rana Linear on siro pinta- ja ripustusasennettava LED-valaisin jono- tai yksittäisasennukseen. Valaisin sopii moniin käyttökohteisiin mm. oppilaitokset, sairaalat, varastointitilat, toimistot, käytävät ja aulatilat.

- ✓ Pinta- ja ripustusasennus
- ✓ LED 25W, 27W, 29W, 31W
- ✓ 2783 – 3186lm
- ✓ Saatavissa kolmella eri optiikalla:
 - Mikroprisma, kontrolloitu ja tarkka valonjako
 - Alumiinioptiikka+prisma, miellyttävä valonjako, UGR19 toimistonormin täyttävä
 - Opaali, tasainen leveä valonjako
- ✓ Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- ✓ Saatavissa elektronisella liitäntälaitteella, himmennettävänä 1-10V, DALI/Switch-Dim, sekä älykkäällä Organic Response valonohjausjärjestelmällä
- ✓ Voidaan asentaa yksittäin tai jonoon muodostaen katkeamatonta valoviivaa
- ✓ Siro ja huomaamaton rakenne
- ✓ Väri valkoinen (RAL9016)
- ✓ Sisäänrakennettu LED-ohjain
- ✓ Saatavissa erilaisia lisätarvikkeita
- ✓ Pitkä elinikä 50 000h




Rana Linear mikroprisma

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Optiikka	Häikäisynesto	Energialuokka	Väri
	Mikroprisma								
	3000K								
0051253	Rana Linear pinta/riippu	29	2 803	3 000	97	mikroprisma	UGR < 21	A++	valkoinen
0051254	Rana Linear pinta/riippu DALI/Switch-Dim	29	2 803	3 000	97	mikroprisma	UGR < 21	A++	valkoinen
0051255	Rana Linear pinta/riippu 1-10V	29	2 803	3 000	97	mikroprisma	UGR < 21	A++	valkoinen
0051257	Rana Linear pinta/riippu Organic Response valonohjausjärjestelmällä	31	2 783	3 000	90	mikroprisma	UGR < 21	A++	valkoinen
	4000K								
0051250	Rana Linear pinta/riippu	29	2 865	4 000	99	mikroprisma	UGR < 21	A++	valkoinen
0051251	Rana Linear pinta/riippu DALI/Switch-Dim	29	2 865	4 000	99	mikroprisma	UGR < 21	A++	valkoinen
0051252	Rana Linear pinta/riippu 1-10V	29	2 865	4 000	99	mikroprisma	UGR < 21	A++	valkoinen
0051256	Rana Linear pinta/riippu Organic Response valonohjausjärjestelmällä	31	2 845	4 000	92	mikroprisma	UGR < 21	A++	valkoinen




3000K




4000K

Rana Linear alumiinioptiikka+prisma

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Optiikka	Häikäisyn esto	Energia-luokka	Väri
	Alumiinioptiikka+prisma								
	3000K								
0051265	Rana Linear pinta/riippu	25	3 138	3 000	126	alumiinioptiikka+prisma	UGR < 19	A++	valkoinen
0051266	Rana Linear pinta/riippu DALI/Switch-Dim	25	3 138	3 000	126	alumiinioptiikka+prisma	UGR < 19	A++	valkoinen
0051267	Rana Linear pinta/riippu 1-10V	25	3 138	3 000	126	alumiinioptiikka+prisma	UGR < 19	A++	valkoinen
0051269	Rana Linear pinta/riippu Organic Response valonohjausjärjestelmällä	27	3 116	3 000	115	alumiinioptiikka+prisma	UGR < 19	A++	valkoinen
	4000K								
0051262	Rana Linear pinta/riippu	25	3 186	4 000	127	alumiinioptiikka+prisma	UGR < 19	A++	valkoinen
0051263	Rana Linear pinta/riippu DALI/Switch-Dim	25	3 186	4 000	127	alumiinioptiikka+prisma	UGR < 19	A++	valkoinen
0051264	Rana Linear pinta/riippu 1-10V	25	3 186	4 000	127	alumiinioptiikka+prisma	UGR < 19	A++	valkoinen
0051268	Rana Linear pinta/riippu Organic Response valonohjausjärjestelmällä	27	3 164	4 000	117	alumiinioptiikka+prisma	UGR < 19	A++	valkoinen





3000K




4000K

Rana Linear opaali

Koodi	Kuvaus	Teho W	Valovirta lm	Väriämpötila K	Valotehokkuus lm/W	Optiikka	Häikäisyn esto	Energia- luokka	Väri
	Opaali häikäisysuoja								
	3000K								
0051278	Rana Linear pinta/riippu	29	3 075	3 000	106	opaali	UGR < 23	A++	valkoinen
0051279	Rana Linear pinta/riippu DALI/Switch-Dim	29	3 075	3 000	106	opaali	UGR < 23	A++	valkoinen
0051280	Rana Linear pinta/riippu 1-10V	29	3 075	3 000	106	opaali	UGR < 23	A++	valkoinen
0051282	Rana Linear pinta/riippu Organic Response valonohjausjärjestelmällä	31	3 053	3 000	98	opaali	UGR < 23	A++	valkoinen
	4000K								
0051275	Rana Linear pinta/riippu	29	3 122	4 000	108	opaali	UGR < 23	A++	valkoinen
0051276	Rana Linear pinta/riippu DALI/Switch-Dim	29	3 122	4 000	108	opaali	UGR < 23	A++	valkoinen
0051277	Rana Linear pinta/riippu 1-10V	29	3 122	4 000	108	opaali	UGR < 23	A++	valkoinen
0051281	Rana Linear pinta/riippu Organic Response valonohjausjärjestelmällä	31	3 100	4 000	100	opaali	UGR < 23	A++	valkoinen



3000K



4000K

Rana Linear lisävarusteet

Koodi	Kuvaus	Väri
	Lisätarvikkeet	
0051290	Ripustusvaijerisarja 1,5m + Liitosjohto 2m 3 x 1.5mm	valkoinen
0051291	Ripustusvaijerisarja 1,5m + Liitosjohto 2m 3 x 1.5mm	kirkas
0051292	Ripustusvaijerisarja 1,5m + Liitosjohto 2m 5 x 1.5mm	valkoinen
0051293	Ripustusvaijerisarja 1,5m + Liitosjohto 2m 5 x 1.5mm	kirkas
0051294	Jonoasennussarja ripustusasennukseen, 1,5m Y-vaijeriripustin	
0051295	Jonoasennussarja pinta-asennukseen	
0051296	Läpijohdotussarja 3 x 1.5mm 1350mm	
0051297	Läpijohdotussarja 5 x 1.5mm 1350mm	
0051298	Häikäisysuoja 1700mm Mikroprisma jonoasennukseen	
0051299	Häikäisysuoja 1700mm Opaali jonoasennukseen	



0051297



0051290

