

LED-ohjaimien valintataulukko

Ohjaimet																				
			9014921 CV DRIVER 35W 24V IP20		9014922 CV DRIVER 60W 24V IP20		9014923 CV DRIVER 100W 24V IP20		9014924 CV DRIVER 200W 24V IP20		9014925 CV DRIVER DALI/ Switch-Dim 35W 24V IP20		9014926 CV DRIVER DALI/ Switch-Dim 60W 24V IP20		9014927 CV DRIVER DALI/ Switch-Dim 100W 24V IP20		9014928 CV DRIVER DALI/ Switch- Dim 150W 24V IP20			
Tuotenimi			Max. teho 5m Start flex LED- nauhalle	Teho per 1m Start flex LED- nauha																
			LED-ohjaimelle sopiva metrimäärä																	
			min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max		
Start Eco Flex Outdoor IP67			47,5	9,5	1,1	3,6	1,9	6,3	3,2	10,5	6,3	21,0	0,4	3,6	0,6	6,3	1,1	10,5	1,6	15,7

Ohjaimet																										
			9014913 CV DRIVER Casambi 35W 24V		9014914 CV DRIVER Casambi 60W 24V		9014915 CV DRIVER Casambi 100W 24V		9014916 CV DRIVER Casambi 150W 24V		3036292 LUMIDRIVER CV 24VDC 20W		2654700 LPF-90D-24 1- 10V 90W IP67		3036237*** LUMIDRIVER CV 24VDC 120W 1-10V IP20		9014932 LED-driver 35W 24VDC IP67		9014933 LED-driver 75W 24VDC IP67		9014934 LED-driver 100W 24VDC IP67		9014935 LED-driver 200W 24VDC IP67			
Tuotenimi	Max. teho 5m Start flex LED- nauhalle	Teho per 1m Start flex LED- nauha																								
			LED-ohjaimelle sopiva metrimäärä																							
			min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Start Eco Flex Outdoor IP67			0.4	3.6	0.6	6.3	1.1	10.5	1.6	15.7	0.1	2.1	0.1	9.5	3.8	12.6	1.1	3.6	1.9	7.9	3.2	10.5	6.3	21.0		

*Huomioi, että yli 5m:n pituudessa LEDien kirkkaus voi vaihdella nauhan alku- ja loppupään välillä.

** Casambi LED -driverit soveltuvat vain himmentämiseen valkoisen värisävy LED-nauhoille. RGB/RGBW -nauhojen värinsäätöön käytetään

Casambi PWM4 RGBW -yksikköä, sekä erillistä LED-driveria, joka on teholtaan riittävä ohjaimen kytkettävälle LED-nauhalle.

HUOM! RGB- ja RGBW-nauhat vaativat aina erillisen RGB-/RGBW-ohjainyksikön. Tavallista LED-ohjainta käytetään näillä nauhoilla vain teholähteenä.

*** Lumidriver 120W 24VDC 3036237 soveltuu suoraan RGB-nauhan ohjaamiseen painonapilla. Driverissa sisäänrakennettu värinvaihto-ohjelma, jota ohjataan Switch-Dim painikkeella.