

Start eco Panel

- Edullinen upotettava 600x600 LED-paneeli taukotiloihin, toimistoihin ja kokoushuoneisiin
- Pinta-asennettavissa lisätarvikkeilla
- UGR19 ja UGR22
- Tasainen valonjako tuo miellyttävän ja pehmeän valaistuksen

SYLVANIA



Start eco Panel

- Uppoasennettava
- 35W
- 4000 ja 4200 lm
- Valotehokkuus maks. 120 lm/W
- Värilämpötilat 3000, 4000, 6500K
- MacAdam SDCM5
- Häikäisyysuoja: mikroprisma UGR19 tai opaali UGR22
- 600x600 mm
- Valonohjaus: ON/OFF
- IP40/IP20 (alapuolelta IP40/yläpuolelta IP20), IP40 suljetussa alakattorakenteessa
- Ketjutus: 3x2,5 mm² erillisen LiLo-kytkentäkotelon kanssa
- Helppo ja nopea asentaa (T-listan päälle)
- Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja turvavaijerin



- Lisätarvikkeet tilattavissa:
 - Turvavaloyksikkö 3 h:n akulla
 - LiLo kytkentäkotelo
 - Asennuskehykset pinta-asennukseen/kipsilevykattoon
 - Ripustussarja
- Elinikä 100 000 h
- Takuu 5 vuotta





Start eco Panel

Koodi	Snro	Tuotenimi	Teho W	Valovirta lm	Valotehokkuus lm/W	Värilämpötila K	UGR
0048086	4279964	Start eco Panel 600x600 35W 4000lm 4000K UGR19 mikroprisma valkoinen	35	4000	114	4000	19
0048087	4279998	Start eco Panel 600x600 35W 4000lm 3000K opaali valkoinen	35	4000	114	3000	22
0048088	4279999	Start eco Panel 600x600 35W 4200lm 4000K opaali valkoinen	35	4200	120	4000	22
0048089	4289254	Start eco Panel 600x600 35W 4200lm 6500K opaali valkoinen	35	4200	120	6500	22



LiLo-kytkentäkotelo 3-napainen

Koodi	Snro	Lisätarvikkeet
0047046		Asennuskiinnikesarja levykattoasennukseen, sis. 4 kpl kiinnikkeitä
3079401	4289274	LiLo-kytkentäkotelo 3-napainen 3x2,5 mm ²
0062317	4279569	Asennuskehys 600x600 kipsilevykattoon
0044613	4279573	Pinta-asennuskehys 600x600x70 mm
0047547	4170651	Vaijeriripustussarja 1,5 m Start Panel - Quantum - OptiClip
9146600	4289255	Turvavaloyksikkö 3h Manual test 6-54V LIFEPO4 3H3W
9146601	4289256	Turvavaloyksikkö 3h Self-Test/DALI-monitoring 6-54V LIFEPO4 3H3W
9146602	4289257	Turvavaloyksikkö 3h Manual test 6-54V pikaliittimillä LIFEPO4 3H3W RC
9146603	4289258	Turvavaloyksikkö 3h Self-Test/DALI-monitoring 6-54V pikaliittimillä LIFEPO4 3H3W RC



Asennus kipsilevykattoon

Vaijeriripustussarja



Pinta-asennuskehys



Turvavaloyksikkö



SYLVANIA



fi.info@sylvania-lighting.com



Sylvania.fi

Digital | Lighting | Solutions